SLUŽBENI VJESNIK

OPĆINE DUGOPOLJE

GODINA XII | DUGOPOLJE, 31. siječnja 2008. godine | BROJ 1

Na temelju članka 79. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07), članka 6. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 6/03), te članka 31. Statuta Općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 4/01) Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 23. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2008. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Podi – zapad

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Proizvodno poslovne zone Podi – zapad" (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

U članku 2. stavku 3., površina obuhvata "89,05 ha" se zamjenjuje sa novom površinom obuhvata "96,23 ha".

Članak 3.

Plan, sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Proizvodno poslovne zone Podi – zapad, sastoji se od:

A) ***Tekstualnog dijela*** koji sadrži:

I. Obrazloženje

1. Polazišta
2. Ciljevi prostornog uređenja
3. Plan prostornog uređenja

II. Odredbe za provođenje

B) ***Grafičkog dijela*** koji sadrži kartografske prikaze:

1. Korištenje i namjena površina mj 1:2000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža mj 1:2000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina mj 1:2000
4. Način i uvjeti gradnje mj 1:2000.

Članak 4.

U članku 5., u tekstu pod naslovom **"2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti"**, tekst se djelomično zamjenjuje sa novim tekstom, kako slijedi:

U stavku 1. broj prostornih cjelina "deset", se zamjenjuje sa novim brojem prostornih cjelina "dvadeset i osam".

U tekstu pod naslovom **"Proizvodna namjena – I"**, alineja 1. se u cijelosti zamjenjuje sa novom alinejom, koja glasi:

"– industrijski pogoni (laka industrija koja ne skladišti, koristi ili proizvodi otpadne tvari i nema tehnološke štetne otpadne vode), skladišni prostori, te zanatski, obrtnički i gospodarski pogoni;".

Na kraju teksta pod naslovom **"Gospodarska namjena I i K"**, koji završava riječima "... ovim Planom", dodaje se novi stavak, koji glasi:

"Planirane namjene imat će ograničenje da ne skladište, koriste ili proizvode opasne tvari, te nemaju tehnološke štetne otpadne vode uključujući i rashladne, da ne zagađuju zrak, ne prouzrokuju veću buku od dozvoljene te ne ispuštaju opasne tvari u plinovitom ili krutom stanju, jer se zona nalazi u II. zoni sanitarne zaštite. To znači da treba poticati izgradnju objekata sa tvz. čistim tehnologijama a sve ostale zabranjivati, strogo propisati način rješavanja otpadnih voda, zabraniti nekontrolirano deponiranje svih vrsti otpada na vlasničkim parcelama kao i na divljim deponijima, iznaći načine kontroliranja uporabe umjetnih gnojiva na poljodjeljskim površinama i tome slično."

U tekstu pod naslovom **"Urbana pravila za gradnju građevina unutar proizvodne - poslovne zone Podi – zapad"** tekst se djelomično zamjenjuje sa novim tekstom, kako slijedi:

U stavku 1., alineja 3. se u cijelosti zamjenjuje sa novom alinejom, koja glasi:

– najveća dopuštena visina građevine za građevinske čestice veličine do 5000 m^2 iznosi 11,0 m; za građevinske čestice veličine od 5000 m^2 do 15000 m^2 iznosi 13,0 m; te za građevinske čestice veće od 15000 m^2 iznosi 17,0 m; a visina građevine se mjeri od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

Iza stavka 6. se dodaju novi stavci, koji glase:

Moguća je podzemna izgradnja izvan gabarita zgrade kao proširenje podrumske etaže ili neovisno o podrumskoj etaži, ali najviše do 2.0 m od granice parcele prema javnoprometnoj površini i najviše 1.0 m prema ostalim granicama parcele. Namjena tog dijela može biti pomoćni prostor osnovne poslovne namjene, parking/garažni prostor ili u funkciji drugih namjena prema DPU-u ili UPU-u kao trgovačkih, poslovnih, uslužnih i servisnih sadržaja. Krov tih površina treba biti ravan. Završno uređenje površine iznad proširenog podrumskog dijela građevine može se izvesti kao hortikulturno uređenje, asfalt-betonski ili betonski zastor, kao i njihovim kombinacijama ovisno o arhitektonskom oblikovanju parcele.

U slučaju da se radi podrum, isti ne ulazi u koeficijent iskorištenosti.

U slučaju da se podrumska etaža namjeni za parkiranje (garaža), te se ulaz u garažu vrši preko rampe, ista ulazi u gabarite podrumske etaže, te time za rampu vrijede isti uvjeti kao kod podzemne izgradnje.

Stavak 7. postaje stavak 10.

Stavak 8. postaje stavak 11., u kojemu se tablica u cijelosti zamjenjuje sa novom tablicom, koja izgleda:

1	2	3	4	5	6
Oznaka parcele	Površina građevne čestice	Površina zemljišta pod građevinom (max)	Ukupna površina građevine (btto max)	Koeficjent izgrađenosti (max) kig	Koeficijent iskorištenosti (max) kis
R1	63635	25454	76362	0,40	1,20
R2	51393	20557	61672	0,40	1,20
R3	34149	13660	40979	0,40	1,20
R4	175346	70138	210415	0,40	1,20
R5	13192	5277	15830	0,40	1,20
R6	9486	3794	11383	0,40	1,20
R7	11688	4675	14026	0,40	1,20
R8	266504	106602	319805	0,40	1,20
R9	22968	9187	27562	0,40	1,20
R10	59454	23782	71345	0,40	1,20
R11	3079	1232	3695	0,40	1,20
R12	3078	1231	3694	0,40	1,20
R13	2570	1028	3084	0,40	1,20
R14	1503	601	1804	0,40	1,20
R15	1775	710	2130	0,40	1,20
R16	1827	731	2192	0,40	1,20
R17	3520	1408	4224	0,40	1,20
R18	3458	1383	4150	0,40	1,20
R19	3658	1463	4390	0,40	1,20
R20	1716	686	2059	0,40	1,20
R21	1751	700	2101	0,40	1,20
R22	1849	740	2219	0,40	1,20
R23	1992	797	2390	0,40	1,20
R24	4106	1642	4927	0,40	1,20
R25	18994	7598	22793	0,40	1,20

1	2	3	4	5	6
Oznaka parcele	Površina građevne čestice	Površina zemljišta pod građevinom (max)	Ukupna površina građevine (btto max)	Koeficjent izgrađenosti (max) kig	Koeficijent iskorištenosti (max) kis
R26	16582	6633	19898	0,40	1,20
R27	9484	3794	11381	0,40	1,20
R28	19919	7968	23903	0,40	1,20
JP	68975	–	–	–	–
DAL	56711	–	–	–	–
DEP	13664	–	–	–	–
ZEL	14364	–	–	–	–
RIM. PUT	3110	–	–	–	–
Ukupno	**962270**	**323471**	**970413**	**0,40**	**1,20**

**** Navedene površine su orijentacijske

Članak 5.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

U članku 8., u tekstu pod naslovom ***"5.1.1. Javna parkirališta i garaže"***, tekst se u cijelosti zamjenjuje sa novim tekstom, koji glasi:

Na području obuhvata Plana javne parkirališne površine predviđene su uz os 6 u rubnom dijelu zone uz planirane parcele manjih površina. U režimu javnog korištenja predviđa se parkiralište za osobne automobile kapaciteta 24 PM.

U članku 8., u tekstu pod naslovom ***"5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže"***, tekst pod naslovom ***"– Energetika"***, se djelomično zamjenjuje sa novim tekstom, kako slijedi:

U stavku 1., alineja 1. se u cijelosti zamjenjuje sa novom alinejom, koja glasi:

– U zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.

U stavku 1., izad 6. alineje se dodaju nove alineje, koje glase:

– građevinska čestica predviđena za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m sa omogućenim prilazom kamionima, odnosno dizalici. (posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina parcele je 9x6 m)

– predviđa se mogućnost izgradnje istih bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje unutar zone koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.)

– planirane kabele 20 kV izvoditi jednožilnim kabelima tipa XHE 49A 3x(1x185) mm^2.

– planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP 00-A, odgovarajućeg presjeka.

Stavak 3. se u cijelosti zamjenjuje sa novim stavkom, koji glasi:

Prostornim planom se određuju min. zaštitni pojasevi postojećih i planiranih dalekovoda, širine ovisne o naponskom nivou:

– za DV 10(20) kV ..... 20 m
– za DV 35 kV ..... 30 m
– za DV 110 kV ..... 40 m
– za DV 220 kV ..... 50 m
– za DV 400 kV ..... 60 m.

Stavak 5. se u cijelosti zamjenjuje sa novim stavkom, koji glasi:

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz slijedećih zakona i propisa:

1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, "Narodne novine" RH, broj 76/07.

2. Zakona o zaštiti od požara, "Narodne novine" RH, broj 58/93 od 18. lipnja 1993.

3. Zakona o zaštiti na radu, "Narodne novine" RH, broj 59/96, od 17. srpnja 1996. godine.

4. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, "Narodne novine" RH, broj 9/87.

5. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, "Službeni list", broj 4/74 i 13/78.

6. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, "Službeni list", broj 65/88.

7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica, "Službeni list", broj 38/77.

8. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije n.n. ("Službeni list", broj 53/88)

9. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, "Narodne novine" RH, broj 204/03.

10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92

11. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:

– N.033.01 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV"

– N.070.01 "Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata"

– N.070.02 "Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima".

Tekst pod naslovom ***"– Vodovod i kanalizacija"***, se u cijelosti zamjenjuje sa novim tekstom, koji glasi:

Vodovod

Naselje Dugopolje snabdijeva se iz postojeće vodospreme "Vučipolje" kapaciteta 500 m^3 i kotom dna 393,80 m.n.m.. i prekidne komore sa kotom dna 353,00 m.n.m. Raspoloživi tlak u mreži zadovoljava postojeće naselje, dok je za planiranu niveletu UPU-om obuhvaćenog kompleksa od cca 310,00 - 335,00 m.n.m. potrebno izgradit novi cjevovod sa priključkom na postojeći tranzitni cjevovod Dugopolje - Koprivno, koji se opskrbljuje iz vodospreme Vučipolje. Područje do kote nivelete 320,00 m n.m. bilo bi povezano na postojeći cjevovod presjeka 200 mm u pristupnoj cesti za Dugopolje, sa koje se opskrbljuje zona Podi, priključkom na prekidnu komoru.

Cjevovodi ovih dviju zona biti će povezani u zajedničkoj šahti u kojoj će biti ugrađeni zasuni i reducir ventili. Ovim zahvatom podjela na visinske zone, zadovoljava se potrebni tlak prema pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" RH, broj 08/06).

Za bolju i sigurniju opskrbu planirana je izgradnja druge komore vodospreme, istog volumena od 500 m^3, rekonstrukcija glavnog cjevovoda od vodospreme do predjela Krč, gdje se priključuje na novoizgrađenu vodovodnu mrežu gospodarske zone Podi, te potrebni zahvati na dovodnom cjevovodu od izvorišta Rude do vodospreme.

Sama mreža je dio vodoopskrbnog sustava crpna stanica Sinj, dovod do vodospreme "Vučipolje", te dovoda iz vodospreme do razmatranog kompleksa.

Usvojena je vodovodna mreža prstenastog tipa, koja omogućuje bolju sigurnost snabdijevanja potrošača, sa ugrađenim požarnim hidrantima raspoređenih prema vrijedećem pravilniku.

Trasa vodovoda locirana je u prometnicama, a na udaljenost 1.00 m od rubnjaka, dok je u osi 1 i 2 locirana u zelenom pojasu, minimalna dubina ukopavanja iznosi 1.00 m računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice. Minimalni presjek cijevi iznosi 100 mm, koji zadovoljava istovremeni rad dvaju hidranata.

Predviđene su okrugle cijevi koje zadovoljavaju radni tlak od 10 bari. Cijevi se polažu na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnozrnim neagresivnim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije zatrpavanja, trebaju se ispitati na odgovarajući tlak.

U čvorovima treba ugraditi fazonske komade od lijevanog željeza unutar armiranobetonskog okna, pokrivenog pločom sa otvorom iznad kojeg dolazi lijevano željezni poklopac 600x600 mm.

Kanalizacija

Urbanističkim planom uređenja dato je rješenje kanalizacijske mreže sa usvojenim razdijelnim sistemom, koje će biti primjenjeno i za rješavanje samog naselja Dugopolje. Kanalizacijska mreža nije izgrađena, te se prihvat fekalnih otpadnih voda rješava izgradnjom nepropusnih septika za I. fazu izgradnje, odnosno samostalnih uređaja za pročišćavanje sa higijenizacijom.

Nije predviđena izgradnja objekata za korištenje i skladištenje štetnih tvari, odnosno onih koji imaju štetne tehnološke otpadne vode.

U I. fazi izgradnje predviđa se korištenje zatvorenih, vodonepropusnih septika za fekalne vode za objekte do 10 ES, odnosno korištenje upojnih bunara za čiste oborinske vode. Za objekte sa više od 10 ES predviđa se (zahtjeva) izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispuštanja prema zoni sanitarne zaštite u kojoj se objekt nalazi (u II. zoni sanitarne zaštite kvaliteta vode I. vrste, a u III. zoni sanitarne zaštite kvaliteta II. vrste).

Razmatrano područje, kao i naselje Dugopolje nalazi se u zoni sanitarne zaštite izvora rijeke Jadro, iz kojeg se sanitarnom vodom snabdijevaju gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir. Glede činjeničnog stanja, idejnim rješenjem kanalizacijskog sustava Split - Solin predviđeno je spajanje kanalizacije naselja sjeveroistočno od Solina u koje se ubraja i Dugopolje. Otpadne vode ove zone, kao i vode naselja Koprivno biti će priključene na dionicu gravitacijskog dovoda do planirane c.s. "Podi" iz koje se sve otpadne vode ovog područja prepumpavaju u kanalizacijski sustav Split - Solin. Ovim rješenjem bi se otpadne vode dovele do centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda STUPE na TTTS-u u Stobreču, čije će se pročišćene vode ispuštati u priobalno more Bračnog kanala. S obzirom na dodatne količine otpadnih voda gospodarske zone Podi – zapad, potrebno je crpnu stanicu "Podi" kao i ostale objekte mreže dimenzionirati i uskladiti sa predviđenim novim širenjem urbanog područja, odnosno prilagoditi novim količinama otpadne vode, radi osiguranja odgovarajući kapaciteta mreže.

Oborinske vode cca 4,2 m^3/s će se sakupiti planiranom mrežom kanala i dovesti do najniže točke planiranog ispusta odnosno u postojeću vrtaču uz sjeveroistočni dio kompleksa obuhvaćeno UPU, u koju se ispušta dio voda Autoputa. Na ovaj planirani kanal biti će priključen i dio voda istočnog dijela gospodarske zone Bani sjever. Jugoistočno od glavnog kolektora do ceste Split - Sinj, sakupljene vode se priključuju na djelomično izgrađenu kanalizaciju u pristupnoj cesti za Dugopolje iz pravca Splita, koja će se nastaviti postojećom cestom za Dugopolje do planiranog ispusta. Na dovodnim kanalima predviđen je mastolov, prije planiranog ispusta u retenciju, odnosno ispusta u podzemne vodne tokove.

S obzirom na velike investicije za izgradnju kanalizacije razmatranog kompleksa, kao sastavnog dijela Dugopolja sa priključkom na kanalizaciju Solina, predviđena je djelomično fazna (etapna) izgradnja, kao dio planirane izgradnje.

Otpadne vode manjih pogona bi se priključile na septik, zatvorenog tipa s obzirom da nisu predviđeni pogoni čije otpadne vode zahtjevaju predtretman radi odstranjivanja opasnih i štetnih tvari, kako bi se zadovoljili kriteriji za kućanske otpadne vode.

Oborinske zagađene vode sa radnih, prometnih i manipulativnih površina, prihvaćaju se zatvorenim kanalima sa upuštanjem u teren (upojni bunar) nakon prolaza kroz separator ulja i masti i zadržavanja u retencijski bazen, do izgradnje kanalizacijskog sustava za prihvat i dispoziciju oborinskih voda. Izgrađeni kanali bi bili djelovi konačne mreže.

Prve kiše bi se prihvatile u prihvatne bazene, odakle bi se ispuštale u sustav fekalne kanalizacije, odnosno u retencijske bazene po osiguranom pročišćavanju. Oborinske čiste vode sa krovnih i zelenih površina prihvaćaju se posebnim kanalima i upuštaju se putem upojnih bunara u podzemlje, odnosno u okolni teren unutar pojedinačne radne zone, kao trajno rješenje.

Broj i položaj ovih kanalizacijskih sustava sa pripadajućim objektima utvrditi će se hidrauličkim proračunom ovisno o veličini dotoka i mogućnosti izgradnje retencijskog prostora i kapaciteta dreniranja (upijanja terena) na pojedinoj lokaciji, a u ovisnosti o ugroženosti okolnih objekata plavljenjem.

Trase paralelnih kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju locirane su u osi prometnica, dok u osi 1 i 2 locirana u zelenom pojasu, na različitim dubinama. Oborinski kanal je položen pliće sa minimalnom dubinom ukopavanja 1.20 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete, dok ta dubina za fekalni kanal iznosi 1.50 m.

Zbog povoljnijih priključaka na fekalnu kanalizaciju, cijev je položena za cca 40 cm niže od dna oborinskog kanala, a minimalni razmak između vanjskih stijenki kanala iznosi cca 40 cm.

Kanali za odvod fekalnih i oborinskih voda predviđeni su od okruglih cijevi sa spojnicama, što nam daje maximalnu sigurnost vodonepropusnosti kanala. Obvezatno ispitati na vodonepropusnost.

Na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i dužim dionicama treba ugraditi revizijska okna pokrivena armiranobetonskom pločom sa otvorom 600 mm, iznad kojeg dolazi lijevano željezni poklopac. U okna se također ugrađuju penjalice.

Članak 6.

U članku 9., u tekstu pod naslovom **"7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti"**, na kraju teksta se dodaje novi stavak, koji glasi:

Međutim, pošto se predmetna zona Podi zapad nalazi u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta Jadro što uvjetuje kod izrade urbanističke dokumentacije i kod utvrđivanja uvjeta korištenja prostora obavezno poštivanje svih ograničenja i zabrana za II. zonu utvrđenih Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite ("Narodne novine" RH, broj 55/02) u poglavlju 1.3. Zaštita krških vodonosnika, članak 22., 24. i 26.

Članak 7.

U članku 11., u tekstu pod naslovom **"9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš"**, tekst se djelomično zamjenjuje sa novim tekstom, kako slijedi:

Na kraju teksta pod naslovom ***"Zaštita podzemnih voda"***, koji završava riječima "... planiranog prostora", dodaju se novi stavci, koji glase:

Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vodozaštitna područja dijele se na četiri zone prema stupnju opasnosti od mogućeg zagađenja vode. U obuhvatu ovog Plana određena je druga zona:

– druga zona sanitarne zaštite, zona strogog ograničenja (uže vodozaštitno područje),

Druga zona sanitarne zaštite obuhvaća područje zaleđa izvora u smjeru sjevera prema dokazanom smjeru dotoka i u smjeru sjeveroistoka pretpostavljenog smjera dotoka vode.

U drugoj zoni sanitarne zaštite dopuštena je izgradnja stambenih, gospodarskih (osim farmi za uzgoj stoke), pomoćnih i poslovnih građevina osim građevina koje koriste i proizvode opasne i štetne tvari odnosno tehnološke vode. Dopuštena je izgradnja prometnih građevina uz posebne uvjete.

U II. zoni sanitarne zaštite nije dopušteno:

– svako skladištenje nafte i naftnih derivata,

– deponiranje otpada,

– površinsko i podzemno eksploatiranje mineralnih sirovina,

– građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode,

– građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu,

– poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje zdrave hrane,

– građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,

– gradnja groblja i proširenje postojećih,

– građenje svih industrijskih pogona,

– građenje građevina koje mogu ugroziti kakvoću vode,

– građenje željezničkih pruga, autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta,

– iskorištavanje mineralnih sirovina,

– ispuštanje bilo kakvih otpadnih voda, otrovnih i štetnih tvari,

– transport štetnih tvari cjevovodima,

– odlaganje organskih otpadnih tvari, otpadnih tvari iz industrije, zanatske, poljoprivredne proizvodnje i kućanstva,

– te upotreba umjetnih gnojiva, pesticida i herbicida.

"Narodne novine", broj 55/02, članak 24. i 26.

Za izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopušten po člancima 24. i 26. iz "Narodnih novina", broj 55/02, potrebno je načiniti projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet (mikrozonu).

"Narodne novine", broj 55/02, članak 27.

Prema tome, u postupku utvrđivanja lokacijskih dozvola za izgradnju prilikom utvrđivanja detaljne namjene svake pojedine građevine i uvjeta za njenu izgradnju potrebno je voditi računa o navedenim ograničenjima koja su utvrđena Pravilnikom o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće ("Narodne novine", broj 55/02, članak 22., 24., 26. i 27.), te također treba ishodovati vodopravne uvjete, odnosno stručno mišljenje Hrvatskih voda.

U tekstu pod naslovom **"Uvjeti za zaštitu izgradnje objekata i priključivanje na komunalnu infrastrukturu"**, tekst se djelomično zamjenjuje sa novim tekstom, kako slijedi:

Iza stavka 2., se dodaje novi stavak, koji glasi:

U I. fazi izgradnje predviđa se korištenje zatvorenih, vodonepropusnih septika za fekalne vode za objekte do 10 ES, odnosno korištenje upojnih bunara za čiste oborinske vode. Za objekte sa više od 10 ES predviđa se (zahtjeva) izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispuštanja prema zoni sanitarne zaštite u kojoj se objekt nalazi (u II. zoni sanitarne zaštite kvaliteta vode I. vrste, a u III. zoni sanitarne zaštite kvaliteta II. vrste).

Stavak 3. postaje stavak 4.

Stavak 4. postaje stavak 5.

Stavak 5. postaje stavak 6., izad kojega se dodaje novi stavak, koji glasi:

Lociranje i dimenzioniranje objekata za ispuštanje prikupljenih i pročišćenih voda u tlo predvidjeti temeljem obavljenih hidro-geoloških istražnih radova na potencijalnim lokacijama.

Stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave od dana objave u "Službenom vjesniku Općine Dugopolje".

Klasa: 021-05/08-02/01
Urbroj: 2180/04-01-08-2
Dugopolje, 31. siječnja 2008. godine

Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Balić, prof., v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 4/01) i članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 1/98), Općinsko poglavarstvo Općine Dugopolje na 45. sjednici održanoj 25. siječnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave pri Agenciji EKO – Kaštelanski zaljev

1. ZVONKO BOSANČIĆ, dipl. ing. građ., imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji fekalne kanalizacije dionice III i IV za odvodnju otpadnih voda u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Split - Solin, a pri Agenciji EKO – Kaštelanski zaljev.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Dugopolje".

Klasa: 022-05/08-01/01
Urbroj: 2180/04-02-08-3
Dugopolje, 25. siječnja 2008. godine

Općinski načelnik:
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 8. Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 2/04) i članka 43. Statuta Općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 4/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugopolje na 45. sjednici održanoj 25. siječnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Dugopolje

1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju u Dugopolju.

2. Na Mjesnom groblju u Dugopolju ugovorena je izgradnja 12 grobnica sa šest ukopnih mjesta i 9 grobnica sa tri ukopna mjesta.

3. Obiteljska grobnica iz točke 1. ovog Zaključka dodjeljuje se korisniku na neodređeno vrijeme korištenja.

4. Oglas o prikupljanju ponuda za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Dugopolje objavit će se u dnevnom listu i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, te se utvrđuje rok za podnošenje ponuda od 15 dana od dana objave oglasa.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Dugopolje".

Klasa: 022-05/08-01/01
Urbroj: 2180/04-02-08-4
Dugopolje, 25. siječnja 2008. godine

Općinski načelnik:
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.

S A D R Ž A J

Stranica

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Podi – zapad 1

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

2. Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave pri Agenciji EKO – Kaštelanski zaljev 7
3. Zaključak o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Dugopolje 7

IZDAVAČ: Općina Dugopolje – Glavni i odgovorni urednik općinski tajnik Općine Dugopolje – uređuje Upravni odjel Općine Dugopolje, tel.: 021/655-151 – Tisak: Monografija, d.o.o. - Dugi Rat – Izlazi po potrebi